



TEGERA® 484

Mănușă rezistentă la căldură, bumbac, puncte de nitril, puncte, Cat. II, roșu, alb, rezistă la o temperatură de contact de până la 250°C, foarte lungi, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

Durabile, priză bună

SPECIFICAȚIE

TIP DE MĂNUȘI Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 10

MATERIAL CĂPTUȘIRE Bumbac, puncte de nitril

DEXTERITATE 4

MODEL PRIZĂ Puncte

STIL MANȘETĂ Manșetă de siguranță

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

LUNGIME 350mm

CULOARE Roșu, alb

PERECHI PER PACHET/BAX 6/72

STAND DE PREZENTARE Pachet vrac

SPECIFICAȚIE MATERIAL Bumbac, nitril

MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
10	484-10	7392626005006

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

TEGERA® 484

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de până la 250°C

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

Suprafețe calde, medii calde

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Lucrări de inspectare, operarea mașinilor, lucrări de instalare

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

Mining, oil, gas, petrochemical, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction, HoReCa

TIP DE APLICATIE

Manipulări medii



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1232X



EN 407:2004
X2XXXX



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2020-03-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 484

EXAMINARE TIP UE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIERE CONFORMITATE

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

EU 2016/425

EN 388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

Proprietate	Nivel obținut	(Performanță maximă)
a) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	1	(4)
b) Rezistență la tăiere (Index)	2	(5)
c) Rezistență la rupere (Newtoni)	3	(4)
d) Rezistență la perforare (N)	2	(4)
e) Rezistență la tăiere, EN ISO 13997	X	(F)
f) Protecția la impact, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testare (specifică cerințele care se aplică pentru fiecare nivel de siguranță).

Nivel de protecție/Nivel de performanță	1	2	3	4	5
a) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	100	500	2000	8000	
b) Rezistență la tăiere (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rezistență la rupere (Newtoni)	10	25	50	75	
d) Rezistență la perforare (Newtoni)	20	60	100	150	

Nivel de protecție/Nivel de performanță	A	B	C	D	E	F
e) Rezistență la tăiere, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Nivel de protecție/Nivel de performanță	P
f) Protecție la impact, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1232X



EN 407:2004
X2XXXX



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.